



# tesa® Professional 4662

## Informacja Produkcie



Super mocna taśma materiałowa

### Opis produktu

Wytrzymała i wysoce przylepna taśma materiałowa tesa® 4662 nadaje się do niezliczonych zastosowań typu „zrób to sam”. Nośnik taśmy wykonano z materiału powleczonego polietylenem, a substancję klejącą z kauczuku naturalnego. Dzięki nadzwyczajnej jakości, taśma ta zapewnia doskonałą przyczepność nawet do chropowatych i zapyłonych powierzchni. Ta elastyczna taśma materiałowa jest wodoodporna, paroszczelna i odporna na działanie temperatur, a także można ją urywać ręcznie i jest łatwa w użyciu.

### Cechy

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Do uszczelniania rur i przewodów
- Do zastosowań na powierzchniach z cegły i drewna
- Do mocowania folii budowlanych i zabezpieczających
- Do łączenia i pakowania

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- |                           |                                 |                     |        |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika        | tkanina laminowana polietylenem | • grubość całkowita | 230 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny               |                     |        |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                               |         |                                     |                          |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu    | 15 %    | • odporność na ścieranie            | średnia                  |
| • odporność na rozciąganie    | 30 N/cm | • Odrywanie ręką                    | dobra                    |
| • Możliwość pisania           | tak     | • Siła klejenia                     | Standardowa przyczepność |
| • Odporność na rozdarcie      | tak     |                                     | nie                      |
| • odporność na starzenie (uv) | dobra   | • usuwanie bez pozostawiania śladów |                          |
| • odporność na wilgoć         | dobra   | • wodoodporność                     | średnia                  |



# tesa<sup>®</sup> Professional 4662

## Informacja Produkcje

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04662>