



# tesa<sup>®</sup> Moskitiera do okien tesa<sup>®</sup> Insect Stop z ramką mocowaną na zatrzaski

## Informacja Produkcie

BNR 55360

### Opis produktu

Moskitiera do okien tesa<sup>®</sup> Insect Stop z ramką mocowaną na zatrzaski jest łatwa w montażu i dopasowaniu do ram okiennych o różnych rozmiarach. Jest również wytrzymała i półprzezroczysta, co zapewnia dobrą widoczność.

### Cechy

- moskitiera z włókna szklanego w plastikowej ramce
- jest mocowana za pomocą samoprzylepnych zatrzasków
- odczepiana na sezon zimowy
- regulowana do konkretnego rozmiaru
- w zestawie Siatka Clear View Plus zapewniająca lepszą widoczność i wentylację
- nadaje się do większości ram okiennych z PVC (wymaga ok. 8 mm przestrzeni w ramie okiennej)
- 3 lata gwarancji

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- typ substancji klejącej akryl modyfikowany

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                            |                         |                                     |             |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
| • Installation of products | Klejenie, bez wiercenia | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie         |
| • Materiał                 | PVC                     | • Wielokrotnego użytku              | tak         |
| • Pole aplikacji           | Okno, Dom               | • Średni czas montażu               | 0.5 hour(s) |



# tesa<sup>®</sup> Moskitiera do okien tesa<sup>®</sup> Insect Stop z ramką mocowaną na zatrzaski

Informacja Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>