



tesa® Professional 4398

Informacja Produkcie

tesa® Professional 4398

Opis produktu

Taśma tesa® Plastering Facade Cloth Tape to właściwy wybór do wielu prac tynkarskich, w których należy chronić powierzchnie zewnętrzne. Nie tylko można ją oderwać ręcznie, ale jej wytrzymałość na rozciąganie pozwala na dopasowanie do większości przestrzeni. Klej z kauczuku naturalnego nadaje niebieskiej taśmie siłę klejącą tesa®, która pozwala przyklejać się tam, gdzie jest potrzebna. Można ją jednak łatwo i szybko usunąć. To sprawia, że taśma elewacyjna jest genialna w aplikacji i solidnym towarzyszem w pracy. Ponadto taśma jest odporna na promieniowanie UV przez okres do 10 dni, co zapewnia wystarczająco dużo czasu na wykonanie prac tynkarskich lub malarskich. tesa® 4398 jest potężnym pomocnikiem na każdym placu budowy i pozwala szybko zabrać się do pracy. Dostępna w dwóch rozmiarach taśma elewacyjna pomoże Ci szybciej wykonać zadanie.

Cechy

- Odporna na promieniowanie UV do 10 dni
- Elewacja jest bezpieczna dzięki wytrzymałej powłoce z niebieskiej taśmy
- Łatwa w użyciu – łatwa i szybka aplikacja oraz demontaż
- Oszczędność czasu w pracy, ponieważ można od razu przystąpić do tynkowania
- Do ram okiennych, elewacji i innych powierzchni
- Skład taśmy: materiał podkładu = płótno, klej = kauczuk naturalny

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | tkanina | • grubość całkowita | 260 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 20 % | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 55 N/cm | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|--------|
| • przylepność do stali | 5 N/cm |
|------------------------|--------|

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04398>



tesa[®] Professional 4398

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04398>