



tesa® Professional 4431 64431

Informacja Produkcie

Niebieska taśma malarska tesa® do malowania na zewnątrz pomieszczeń

Opis produktu

tesa® 4431 to lekko krepowana taśma papierowa z akrylową substancją klejącą. Znajduje zastosowanie w różnego rodzaju zewnętrznych pracach malarskich, np. to zabezpieczenia drzwi garażowych, balustrady balkonu. Nadaje się do stosowania z różnymi rodzajami farb. Niebieska taśma maskująca jest odporna na promieniowanie UV nawet przez tydzień, co pozwala wykonać bardziej wymagające prace malarskie. Łatwa w aplikacji, zapewnia uzyskanie prostych i czystych krawędzi malarskich.

Cechy

- Odporność na promieniowanie UV do jednego tygodnia, umożliwiającą intensywne prace malarskie
- Idealna do wszelkiego rodzaju prac malarskich na zewnątrz pomieszczeń, np. malowanie ogrodzenia, szopy ogrodowej
- Składa się z lekko krepowanego papierowego nośnika oraz akrylowej substancji klejącej

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | papier lekko krepowany | • grubość całkowita | 120 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04431>