



tesa® Professional 4369 UV

Informacja Produkcie

Folia zabezpieczająca ze specjalną taśmą tkaninową do zastosowań zewnętrznych

Opis produktu

Rozwiązanie „dwa w jednym” tesa® 4369 przeznaczone do bezpiecznego zabezpieczania i zakrywania dużych powierzchni podczas wewnętrznych i zewnętrznych prac malarskich oszczędza czas i jest gotowe do użycia od zaraz! Ten innowacyjny produkt to połączenie przyjaznej dla środowiska, półprzezroczystej folii perforowanej oraz taśmy materiałowej z masą klejącą z kauczuku naturalnego. Produkt tesa® 4369 cechuje się mocną przyczepnością do lekko chropowatych powierzchni oraz nadaje się do wyznaczania estetycznych i prostych krawędzi malowania. Taśma materiałowa jest łatwa w użyciu i można ją z łatwością usunąć w okresie do dwóch tygodni po zastosowaniu.

Cechy

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Do zabezpieczania i zakrywania dużych powierzchni
- Do wyznaczania estetycznych i prostych krawędzi malowania
- Do gładkich i lekko chropowatych powierzchni
- Do zakrywania okien podczas prac tynkarskich i malarskich

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | tkanina | • grubość całkowita | 310 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 10 % | • materiał dobrze maskujący | HDPE |
| • odporność na rozciąganie | 65 N/cm | • nadaje się do szorstkich powierzchni | bardzo dobra |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 2.5 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] Professional 4369 UV

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04369>