



tesa® 72775

Informação Produto

Fita acrílica dupla face transparente com 800 µm/micras

Descrição do produto

A tesa® 72775 é uma fita dupla face de massa acrílica transparente.

Sua propriedade viscoelástico absorve e dissipa cargas dinâmicas e estáticas. Devido a esta formulação única, esta fita dupla face acrílica é capaz de compensar os alongamentos térmicos das partes coladas.

Aplicação

- Aplicações de colagem multiuso.
- Fixação em comunicação visual como a montagem de emblemas, peças decorativas ou sinalização.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-------------------|---------------|-------|--------------|
| • Tipo de adesivo | acrílico puro | • Cor | transparente |
| • Espessura total | 800 µm | | |

Adesão aos valores

- | | | | |
|--------------------------|---------|---------------------|---------|
| • Alumínio (após 3 dias) | 23 N/cm | • Aço (após 3 dias) | 22 N/cm |
|--------------------------|---------|---------------------|---------|

Informação Adicional

Tenha em atenção que recomendamos a utilização do Promotor de Adesão tesa® como pré-tratamento da superfície. Isso leva a uma melhoria significativa nos níveis de adesão, evita a infiltração de umidade e promove resistência a longo prazo contra fatores ambientais agressivos. Qual promotor de adesão tesa® deve ser usado depende dos substratos e da aplicação. Teremos todo o prazer em aconselhá-lo para encontrar a solução certa.



tesa[®] 72775

Informação Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=72775>