



tesa[®] 4378 Easy Cover[®] Auto

Informação Produto

Easy Cover Auto: Solução 3 em 1 para mascaramento de grandes áreas

Descrição do produto

A película plástica para proteção de automóveis tesa[®] Easy Cover 4378 é uma solução “3 em 1” conveniente para mascarar grandes áreas para reparação de carroçarias. Seu sistema inclui:

1. Fita adesiva tesa[®] 4309
2. Borda de papel mascarado
3. Filme de máscara de HDPE

A principal vantagem é a combinação dos componentes individuais.

- a) A fita tesa[®] 4309 é feita de papel crepado extremamente elástico e flexível, adequada para tintas à base de água e solvente. Pode ser usada para pulverização de tinta com secagem subsequente do forno ou até uma temperatura de 120 °C.
- b) A borda de papel adicional fornece absorção de tinta perfeita na área mais crítica perto do reparo.
- c) O filme de HDPE serve para a proteção contra as pequenas partículas de spray. Devido ao seu efeito eletrostático, a película de plástico adere perfeitamente ao corpo do carro.

Características

- Ideal for masking large areas easily and quickly
- Temperature resistance up to 120°C
- Additional masking paper border providing excellent paint absorption
- Reduction of logistic complexity
- tesa[®] 4378 Easy Cover[®] Auto allows a single person to cover large areas easily and quickly as well as reducing the logistic complexity.
- It is specifically treated for better paint adherence and clings to the car body.
- The additional masking paper border provides excellent paint absorption at the most critical area close to the repair spot.
- The HDPE film serves for the protection against spray particles.

Aplicação

*Aplicações de mascaramento profissionais durante o trabalho de repintura

*Mascaramento de grandes áreas antes de trabalhos de reparação de carroçaria

*Proteção contra partículas de spray



tesa[®] 4378 Easy Cover[®] Auto

Informação Produto

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | papel levemente crepado | • Espessura total | 170 µm |
| • Tipo de adesivo | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--|---------------------|
| • Alongamento até a ruptura | 12 % | • Espessura da cobertura de mascaramento | 10 µm |
| • Força de tensionamento | 47 N/cm | • Gramatura do papel de proteção adicional | 37 g/m ² |
| • De fácil remoção | sim | • Material da cobertura de mascaramento | HDPE |

Adesão aos valores

- | | |
|-------|----------|
| • aço | 3.5 N/cm |
|-------|----------|

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04378>