



tesa® 51193

Informação Produto



Fita adesiva dupla-face separável e repulpável para uso em início de bobinas

Descrição do produto

tesa® 51193 é uma fita adesiva dupla-face repulpável. Ela consiste em um dorso de papel separável e um adesivo de acrílico modificado solúvel em água. O liner é feito de papel repulpável.

Características da fita:

- Dorso especial separável não deixa resíduos de adesivo aparentes
- Força de separação especialmente ajustada para papéis de alta gramatura e papelões
- Desvio da força de separação bastante baixo
- Adesão muito boa até mesmo em superfícies ásperas
- Alto taque inicial
- Totalmente repulpável (pH3 – pH9)

Cor: Azul

Características

- Special splittable backing leaves no open adhesive residues
- Splitting force especially adjusted to high grammage paper and board
- Very low deviation of the splitting force
- Very good adhesion even on rough surfaces
- High initial tack
- Fully repulpable (pH3 –pH9)
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

Aplicação

tesa® 51193 é projetada para aplicações de início e fechamento de bobinas, nas indústrias de papel e papelão. Ela é especialmente adequada para papéis de alta gramatura e papelões.

- Início de bobinas: compatível com dispensers automáticos
- Fechamento de bobinas: o dorso separável permite aberturas de rolos (semi-) automáticas.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| • Material do suporte | Papel separável | • Tipo de liner protetor | papel siliconizado |
| • Tipo de adesivo | acrílico taquificado | • Espessura total | repulpável |
| | repulpável | | 170 µm |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51193>



tesa® 51193

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|------------|--------|-----------|
| • prazo de validade (embalado) | 12 months | • Tack | muito bom |
| • Resistência ao deslizamento estático | bom, médio | | |

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51193>