



tesa® 51917

Informação Produto



Fita adesiva dupla-face repulpável para Emendas

Descrição do produto

A fita tesa® 51917 é uma fita dupla-face repulpável constituída de dorso de "papel tissue" e adesivo acrílico modificado solúvel em água.

A fita tesa® 51917 tem como principais características:

- Altíssimo tack;
- Bom valores de adesão em papéis com ou sem revestimento;
- Boa resistência ao cisalhamento;
- Boa repulpabilidade em uma ampla faixa de pH (pH3-pH9).

Cores: Azul, incolor.

Características

- Highest tack properties
- Very good adhesion values on coated and uncoated papers
- Good shear strength
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

Aplicação

A fita tesa® 51917 é adequada para:

- Trocas automáticas de bobinas na indústria e produção e conversão do papel, sobretudo sob condições críticas de aderência.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
| • Material do suporte | não-tecido | • Tipo de liner protetor | papel siliconizado |
| • Tipo de adesivo | acrílico taquificado repulpável | • Espessura total | repulpável
115 µm |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|------------|--------|-----------|
| • prazo de validade (embalado) | 12 months | • Tack | muito bom |
| • Resistência ao deslizamento estático | bom, médio | | |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51917>



tesa[®] 51917

Informação Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51917>