




# tesa® 50600 Standard



## Informação Produto

Fita de mascaramento verde de poliéster/silicone

### Descrição do produto

A tesa® 50600 é uma fita adesiva verde para altas temperaturas com um dorso de poliéster e um adesivo de silicone.

Características:

- Fácil aplicação
- Resistência a altas temperaturas - até 220 ° C / 428 ° F (30min.)
- Remoção sem deixar resíduos

### Características

- tesa® 50600 is also available on a special 50 µm thick PET liner (50600 PV1)
- Residue-free removability for masking and surface protection applications
- The high-temperature tape features easy application and easy one-piece removal without leaving residues behind
- The tape enables sharp color edges and offers excellent paint anchorage.
- The masking tape's silicone adhesive system makes the tape extremely heat-resistant, withstanding extreme temperatures of up to 220°C for as long as 30 minutes at a time.

### Aplicação

Mascaramento de áreas que não devem ser afetadas durante o processo de revestimento com pó.

### Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

### composição do produto

- |                       |          |                   |       |
|-----------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | PET      | • Espessura total | 80 µm |
| • Tipo de adesivo     | silicone |                   |       |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                             |         |                                      |        |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| • Alongamento até a ruptura | 110 %   | • Margens bem definidas              | sim    |
| • Força de tensionamento    | 75 N/cm | • Resistência à temperatura (30 min) | 220 °C |
| • De fácil remoção          | sim     | • Voltagem de ruptura dielétrica     | 4000 V |
| • Hand tearability          | baixo   |                                      |        |

### Adesão aos valores

- |       |        |
|-------|--------|
| • aço | 4 N/cm |
|-------|--------|

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=50600>



# tesa<sup>®</sup> 50600 Standard

Informação Produto

## Informação Adicional

A tesa<sup>®</sup> 50600 também está disponível em um liner de PET especial.

## Termo de responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=50600>