



# 73322 TP-X



## Informação Produto

Fita de montagem da placa de espuma: Design de produtos FLEX

## Descrição do produto

Fita de espuma bi-adesiva

## Características

\*Propriedades da espuma: Características de recuperação constante e de longa duração. Tolerância de espessura reduzida.

\*Propriedades da massa adesiva: Características de superfície de adesividade inicial média. Fixação suficiente da placa. Desmontagem fácil da placa. Excelente fixação da fita no lado da manga.

\*Filme de reforço em PE flexível para compensar a expansão das mangas de paredes finas.

## Aplicação

Montagem de placas de impressão flexográfica de 1,14 mm (0,045") e 1,70 mm (0,067") em cilindros de aço/alumínio/PU e glassine

## Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

## composição do produto

• Material do suporte	Espuma PE com filme laminado	• Espessura total	550 µm
• Tipo de adesivo	acrílico modificado	• Cor	vermelho
• Tipo de liner protetor	PP		

## Propriedades / Valores de Desempenho

• Categoria da espessura	500	• Dureza	macio
• Cor da espuma	vermelho		

## Informação Adicional

Opções de revestimento disponíveis:

\*PV0: revestimento em PP branco com relevo

\*PV21: revestimento em PET transparente estruturado de fácil aplicação (EA) para uma excelente remoção de ar durante a montagem da placa e da fita

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=73322>



# 73322

# TP-X

## Informação Produto

### Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=73322>