



# 73324 TP-X

## Informação Produto

Fita de montagem em placa de espuma: FLEX DESIGN DE PRODUTO

### Descrição do produto

Fita dupla face de espuma



Propriedades da espuma:

- \* Baixa tolerância de espessura
- \* Características de recuperação constantes e de longo prazo

Propriedades adesivas:

- \* Tack médio em superfícies
- \* Fixação suficiente na placa
- \* Fácil desmontagem da placa
- \* Fixação suficiente da fita no lado da camisa

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=73324>



# 73324

## TP-X

### Informação Produto

#### Descrição do produto

Propriedade adicional:

\* Liner de PP estruturado para evitar a formação de bolsas de ar quando a placa é montada

\* Filme de PE flexível de reforço para compensar a expansão das camisas de paredes finas

#### Características

- Foam properties: Long lasting, constant recovery characteristics. Low thickness tolerance.
- Adhesive properties: Medium tack surface characteristics. Sufficient plate bonding. Easy plate demounting. Excellent tape bonding towards sleeve side.
- Flexible PE reinforcement film to compensate for the expansion of thin-walled sleeves.

#### Aplicação

Montagem de chapas de impressão flexográfica de 1,14 mm (0,045 ") e 1,70 mm (0,067 ") em cilindros de aço / alumínio / PU e de glassine

#### Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

#### composição do produto

- |                       |                              |                          |        |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------|
| • Material do suporte | Espuma PE com filme laminado | • Tipo de liner protetor | PP     |
| • Tipo de adesivo     | acrílico modificado          | • Espessura total        | 550 µm |

#### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                          |      |          |       |
|--------------------------|------|----------|-------|
| • Categoria da espessura | 500  | • Dureza | médio |
| • Cor da espuma          | roxo |          |       |

#### Informação Adicional

Available liner options:

- PV0: White embossed PP-liner
- PV21: Transparent structured easy application (EA) PET liner for excellent air removal during plate and tape mounting

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=73324>



# 73324

# TP-X

## Informação Produto

### Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=73324>