



# tesa® 4330

## Informação Produto



Fita de mascaramento de alta performance para pinturas com secagens de até 140 °C

### Descrição do produto

A tesa® 4330 é finamente crepada, flexível, resistente à água, e contém uma alta resistência à tração.

### Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Características

- tesa® 4330 is a fine crepe paper masking tape combined with a high adhesion and temperature resistant natural rubber adhesive.
- It is the ideal solution for high demanding automotive paint jobs (water- or solvent based paints) with subsequent oven-drying up to 140°C.
- The natural rubber adhesive provides high tack and high adhesion and to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
- Paint and filler systems adhere excellent to the reverse side avoiding any kind of flaking.
- The fine crepe paper backing has an excellent conformability and enables good cornering.

### Aplicação

Outras aplicações são :

- mascaramento de placas de circuitos antes de banhos químicos
- agrupamentos de cabos
- empacotamento

### Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

### composição do produto

- |                       |                         |                                |        |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------|
| • Material do suporte | papel levemente crepado | • De base biológica (por peso) | 48 %   |
| • Tipo de adesivo     | borracha natural        | • Espessura total              | 175 µm |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04330>



# tesa® 4330

## Informação Produto

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                             |         |                    |           |
|-----------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Alongamento até a ruptura | 12 %    | • De fácil remoção | sim       |
| • Força de tensionamento    | 42 N/cm | • Hand tearability | muito bom |

### Adesão aos valores

- |       |          |
|-------|----------|
| • aço | 4.8 N/cm |
|-------|----------|

### Informação Adicional

Essa fita garante bons acabamentos em bordas, devido à sua estrutura finamente crepada. A adesão da tinta no lado contrário da fita é excelente.

A tesa® 4330 pode ser removida facilmente sem rasgar ou deixar resíduos.

A tesa® 4330 é disponibilizada, também, para conversões/die-cuts com liner de papel (4330 PV1).

### Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04330>