



tesa[®] 4156 PV1

Informação Produto

Fita especial para montagem de filme



Descrição do produto

tesa[®] 4156 PV 1 é uma fita especial concebida para mascaramento de filmes e negativos. A fita está disponível em vermelho (cor 57).

- tesa[®] 4156 PV 1 é leve e resistente ao envelhecimento e é facilmente removida sem rachar ou rasgar. Também não deixa resíduos de adesivo.
- tesa[®] 4156 PV 1 é facilmente aplicada, pois a fita fica plana durante o posicionamento e não é propensa a ondulações nas bordas.
- tesa[®] 4156 PV 1 garante um mascaramento seguro com uma definição perfeita das bordas.
- tesa[®] 4156 PV 1 é altamente transparente para o olho humano, mesmo sem o uso de uma mesa de luz. Partes já mascaradas, portanto, permanecem visíveis, permitindo assim o posicionamento preciso da fita.
- Devido às suas propriedades especiais, tesa[®] 4156 PV 1 também é adequada para a emenda de filmes.
- tesa[®] 4156 PV 1 é recomendada para utilização com os distribuidores litográficos tesa[®] 6082 e 6090. Especialmente concebida para o trabalho litográfico, a lâmina com borda reta não deixa uma extremidade serrilhada.

Características

- tesa[®] 4156 PV 1 is light and age resistant and is easily removed without splitting or tearing. It also does not leave adhesive residues.
- tesa[®] 4156 PV 1 is easily applied as the tape lies flat during positioning and is not prone to edge curling.
- tesa[®] 4156 PV 1 ensures secure masking with perfect edge definition
- tesa[®] 4156 PV 1 is highly transparent to the human eye even without the use of a light table. Parts already masked therefore remain visible thus enabling accurate positioning of the tape.
- Due to its special properties tesa[®] 4156 PV 1 is also suit-able for splicing of film.
- tesa[®] 4156 PV 1 is recommended for use with tesa[®] litho dispensers 6082 and 6090. Specially designed for litho work the straight-edge blade does not leave a serrated edge.

Aplicação

tesa[®] 4156 PV 1 é uma fita especialmente concebida para montagem de filmes e negativos.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|----------|-------|----------------|
| • Material do suporte | celofane | • Cor | litho-vermelho |
| • Espessura total | 60 µm | | |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04156>



tesa[®] 4156 PV1

Informação Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04156>