



tesa® 52916

Informação Produto



fita para montagem de clichês extremamente finos em camisas compressíveis

Descrição do produto

A fita tesa® 52916 é especialmente desenvolvida para a montagem de clichês (1,14mm [0,045"] ou 1,70mm [0,067"]) em camisas compressíveis. É uma fita dupla-face com valores de adesão diferentes entre cada lado.

Alta adesão no lado aberto garante uma fixação segura durante a aplicação direta na camisa.

A adesão adequada no lado do clichê (lado coberto) garante que o mesmo possa ser facilmente reposicionado, porém com segurança durante a impressão.

Devido baixa espessura, o dorso de filme de poliéster fornece o conjunto ideal entre o clichê e camisa. Isso elimina qualquer interferência, permitindo com que a camisa possa comprimir e recuperar sua forma inicial com maior eficiência.

Características

- While the sleeve side adhesive ensures a secure bond to the sleeve, the plate side adhesive is especially tailored for a strong bond to photopolymer plates, while at the same time allowing for easy repositioning and removal of the plate.
- All of our products for plate mounting on compressible sleeves feature very thin film backings to not interfere with the compressible characteristics of the sleeve.

Aplicação

A fita tesa® 52916 é especialmente desenvolvida para a montagem de clichês extremamente finos (1,14mm [0,045"] ou 1,70mm [0,067"]) em camisas compressíveis.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|----------------|
| • Material do suporte | filme PET | • Tipo de liner protetor | papel glassine |
| • Tipo de adesivo | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | |
|--------------------------|-----|
| • Categoria da espessura | 100 |
|--------------------------|-----|



tesa[®] 52916

Informação Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=52916>