



tesa® 4322

Informação Produto



Fita de papel ultra crepada para aplicações de mascaramento ou embalagens.

Descrição do produto

A fita tesa® 4322 é uma fita de papel altamente crepada de uso geral em várias aplicações, adequada para mascaramento em curvas.

Sustainable Aspects

65% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

tesa® 4322 is a highly creped, general purpose paper masking tape for various application fields and is especially suitable for masking of curves.

Aplicação

O produto é recomendado para mascaramento em pintura com tintas spray de secagem ao ar (temperatura ambiente). A capacidade altamente elástica do dorso flexível garante uma boa adesão mesmo em curvas fechadas. A boa flexibilidade propicia adesão em contornos complexos e superfícies texturizadas/rugosas. É também indicada para a fixação de máscaras de papel, empacotamento, amarração e mascaramento antes do UBS (Under Body Sealing).

A fita tesa® 4322 é também utilizada para reforço na indústria de calçados.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|--------|
| • Material do suporte | papel altamente crepado | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 65 % |
| • Tipo de adesivo | borracha natural | • Espessura total | 380 µm |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Alongamento até a ruptura | 58 % | • De fácil remoção | sim |
| • Força de tensionamento | 58 N/cm | • Hand tearability | muito bom |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04322>



tesa[®] 4322

Informação Produto

Adesão aos valores

- aço 5 N/cm

Informação Adicional

Recomendação:

Propiciar na aplicação um bom alongamento do dorso, para que o mesmo garanta boa definição da pintura e uma boa adesão.

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04322>