



tesa[®] 50650 Conformable



Informação Produto

Fita de mascaramento azul de poliéster/silicone

Descrição do produto

A tesa[®] 50650 é uma fita azul para altas temperaturas que possui um dorso de poliéster e um adesivo de silicone.

Características:

- Resistência a altas temperaturas
- Borda de pintura afiada
- Adequado para o uso em formas irregulares
- Removível sem deixar resíduos

Aplicação

Mascaramento de áreas que não devem ser afetadas durante o processo de revestimento com pó.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | PETP | • Espessura total | 55 µm |
| • Tipo de adesivo | silicone | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| • Alongamento até a ruptura | 120 % | • Hand tearability | baixo |
| • Força de tensionamento | 50 N/cm | • Resistência à temperatura (30 min) | 220 °C |
| • De fácil remoção | sim | | |

Adesão aos valores

- | | |
|-------|----------|
| • aço | 3.3 N/cm |
|-------|----------|



tesa[®] 50650 Conformable

Informação Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=50650>