



tesa® 4432

Informação Produto



Fita de mascaramento especial para aplicações de jatos de areia

Descrição do produto

A tesa® 4432 é uma fita de mascaramento especial com um dorso de papel rígido, resistente e estável, junto de um adesivo forte. Devido ao seu resistente dorso, a tesa® 4432 é adequada para estampar materiais como vidros, espelhos e pedras, através de jatos de areia. Durabilidade normal (6 segundos/4 bar).

Características

- Durable flatback paper backing with good plottability, great paint anchorage, hand tearability and resistance to temperatures up to 100°C
- Excellent adhesive properties on different substrates
- Meets the requirement according to DIN EN 12600

Aplicação

- tesa® 4432 is a special, durable tape used for splicing and reinforcing applications
- The flatback paper masking tape is suitable as stencil for spray painting applications or sandblasting glass, mirrors, and stone with the durability of 6 sec./4 bar
- tesa® 4432 can be used as shatterproof safety tape, meeting the requirement according to DIN EN 12600

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | papel liso | • Espessura total | 330 µm |
| • Tipo de adesivo | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| • Alongamento até a ruptura | 6 % | • Hand tearability | bom |
| • Força de tensionamento | 93 N/cm | • Resistência à temperatura (60 min) | 100 °C |

Adesão aos valores

- | | |
|-------|--------|
| • aço | 8 N/cm |
|-------|--------|



tesa[®] 4432

Informação Produto

Informação Adicional

A sua forte adesão pode ser usada, ainda, para a fixação de fios deformados em fábricas têxteis, e para a fixação de têxteis em cartões de amostra; assim como também pode-se usar a fita para aplicações de reforços, agrupamentos e formação de emendas.

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04432>