



tesa® 52330

Informação Produto



Fita para montagem de clichês na impressão flexográfica, especialmente para pós-impressão corrugada, com 380µm

Descrição do produto

A tesa® 52330 é uma fita dupla-face com 380 µm de espessura com um dorso de tecido e um adesivo de borracha. br/> O design do produto faz com que essa fita especialmente adequada para montagem pós-impressão de clichês corrugados, onde, primeiramente, a fita é aplicada ao clichê de O dorso de tecido fornece uma alta flexibilidade, facilitando a montagem de clichês, ao mesmo tempo que o adesivo comprovadamente efetivo garante uma fixação confiável e removível entre o clichê e a película de suporte.br/>

A estrutura diferenciada do liner, impede que haja aprisionamento de ar durante o processo de montagem do clichê.

Características

- The cloth backing provides a high degree of flexibility, facilitating easy plate mount, while the well-proven adhesive ensures a reliable yet removable bond between printing plate and carrier film.
- The unique liner structure prevents air trapping during plate mounting.

Aplicação

Montagem de clichês na impressão flexográfica, especialmente para a montagem de clichês fotopolímeros em películas de suporte de poliéster para bases corrugadas após a impressão.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- Material do suporte tecido
- Tipo de adesivo borracha natural
- Tipo de liner protetor papel crepado

Propriedades / Valores de Desempenho

- Categoria da espessura 380



tesa[®] 52330

Informação Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=52330>