



# tesa® Softprint 72124 Steelmaster TP



## Informação Produto

Fita de montagem em placa de espuma: CLÁSSICO DESIGN DE PRODUTO

### Descrição do produto

Fita dupla face de espuma

Propriedades da espuma:

- Baixa tolerância de espessura
- Características de recuperação constantes e de longo prazo

Propriedades adesivas

- Tack médio em superfícies
- Fixação suficiente na placa
- Fácil desmontagem da placa
- Fixação suficiente da fita no lado da camisa

Propriedade adicional

- Liner de PP estruturado para evitar a formação de bolsas de ar quando a placa é montada

### Aplicação

Montagem de chapas de impressão flexográfica de 1,14 mm (0,045 ") e 1,70 mm (0,067 ") em cilindros de aço / alumínio / PU e de glassine

### Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

### composição do produto

- |                       |                              |                          |        |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------|
| • Material do suporte | Espuma PE com filme laminado | • Tipo de liner protetor | PP     |
| • Tipo de adesivo     | acrílico modificado          | • Espessura total        | 550 µm |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                          |      |          |       |
|--------------------------|------|----------|-------|
| • Categoria da espessura | 500  | • Dureza | médio |
| • Color do logo          | roxo |          |       |



# tesa® Softprint 72124 Steelmaster TP

Informação Produto

## Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=72124>