



tesa[®] 51134

Informação Produto



Película protetora de superfície para proteção de diversas superfícies principalmente no interior automotivo

Descrição do produto

tesa[®] 51134 é um filme autoadesivo que foi desenvolvido para a proteção de várias superfícies, especialmente partes internas de automóveis, como painéis e soleiras durante o armazenamento, a montagem e o transporte.

tesa[®] 51134 é uma fita de polietileno transparente autoadesiva com um adesivo acrílico

Principais características:

- Filme transparente com alta aderência
- Boa adesão e remoção sem traços
- Versátil em relação ao uso em superfícies como PP, ABS e têxteis
- Redução de custos devido à redução na retificação e reparo final
- Não é necessário nenhum equipamento especial, garantindo processos de aplicação e remoção simples e de baixo custo.
- Fácil descarte. Tanto o filme quanto o sistema adesivo são ecologicamente corretos

Aplicação

tesa[®] 51134 é adequado para a proteção de várias superfícies no interior automotivo feitas de plástico ou têxteis, como painéis e soleiras, contra sujeira e danos durante o armazenamento, a montagem e o transporte.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme de PE | • Espessura total | 84 µm |
| • Tipo de adesivo | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Força de tensionamento | 15 N/cm | • De fácil remoção | sim |
|--------------------------|---------|--------------------|-----|



tesa[®] 51134

Informação Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51134>