




77204

Base Line



Informação Produto

Linha básica tesa® ACX^{plus} 77204
Fita de espuma acrílica dupla face de 0,4 mm

Descrição do produto

tesa® ACX^{plus} 77204 é uma fita de espuma acrílica de camada única projetada para peças automotivas. Seu núcleo de espuma acrílica viscoelástica alcança um desempenho de ligação confiável e alto em uma variedade de substratos e pode suportar mudanças nas condições ambientais ao longo da vida útil de um veículo.

Também disponível em 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm e 1,2 mm de espessura.

Principais características

- O núcleo de espuma acrílica viscoelástica compensa o estresse causado por diferentes alongamentos térmicos das peças coladas
- Boa resistência ao cisalhamento dinâmico e estático em uma ampla faixa de temperatura
- Produto livre de PFAS / PFOS
- Alta resistência aos raios UV
- Boas propriedades de conversão

Características

- Viscoelastic acrylic foam core compensates stress caused by different thermal elongation of bonded parts
- Good dynamic and static shear resistance over a wide temperature range
- PFAS / PFOS free Product
- High UV resistance
- Good converting properties

Aplicação

tesa® ACX^{plus} 77204 é adequado para aplicações de montagem exterior permanente como:

- Emblemas
- Antenas
- Vedação da janela

Para garantir o mais alto desempenho possível, nosso objetivo é entender completamente sua aplicação para fornecer a recomendação correta do produto.



77204

Base Line

Informação Produto

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

• Material do suporte	acrílico espumado	• Espessura total	400 µm
• Tipo de adesivo	acrílico puro	• Cor	cinzento
• Tipo de liner protetor	PE		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Espectro de temperatura	-40 to 80 °C	• Resistência ao envelhecimento (UV)	muito bom
• Resistência à umidade	bom		

Adesão aos valores

• ABS (após 3 dias)	10 N/cm	• Aço (após 3 dias)	22 N/cm
---------------------	---------	---------------------	---------

Informação Adicional

- Revestimento:

PV04 = forro de papel revestido de PE siliconizado branco

PV34= Liner de filme HDPE mono-siliconeado branco, funciona com fita adesiva tesa® 50699 PSA

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=77204>