




tesa® 55576

Informação Produto



tesa 55577

Descrição do produto

tesa® 55577 é uma fita dupla face branca de espuma de PE para aplicações de montagem de uso geral. Consiste em um forro de espuma de PE e um adesivo acrílico tackified, coberto com um liner fílmico vermelho.

Aplicação

- Montagem de uso geral
- Montagem de perfis
- Montagem de comunicação em Ponto de Venda (PDV) e material publicitário

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------|---------|
| • Material do suporte | espuma de PE | • Espessura total | 1200 µm |
| • Tipo de adesivo | acrílico | • Cor | branco |
| • Tipo de liner protetor | papel revestido com PE | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|-------|--|-------|
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 80 °C | • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 60 °C |
|--|-------|--|-------|

Adesão aos valores

- | | | | |
|----------------------|----------|-----------------|----------|
| • Alumínio (inicial) | 6.4 N/cm | • PVC (inicial) | 3 N/cm |
| • PE (inicial) | 1.4 N/cm | • Aço (inicial) | 5.5 N/cm |



tesa® 55576

Informação Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=55576>