



4863 PV3



Informação Produto

tesa® Printer's Friend 4863

Descrição do produto

A tesa® Printer's Friend 4863 possui uma camada de borracha de silicone altamente resistente a substâncias "pegajosas" e proporciona um efeito antideslizante em substratos lisos. As propriedades antiderrapantes são maximizadas e prolongadas pela superfície texturizada.

Características

Superfície texturizada

Aplicação

tesa® Printer's Friend 4863 is specially designed for roller wrapping applications. In many cases, a new covering may be applied without removing the roller from the machine.

Industries include:

- *Printing industry
- *Textiles industry
- *Adhesive tape manufacturers
- *General, web-based processing & converting industries

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|
| • Material do suporte | tecido revestido com silicone | • Espessura total | 620 µm |
| • Tipo de adesivo | borracha natural | • Cor | cinzento |
| • Tipo de liner protetor | PP | • Espesura do liner protetor | 80 µm |

Adesão aos valores

- aço 3.5 N/cm

Informação Adicional

- The product's shelf life is 12 months.
- 4863 PV2 - Here the only difference compared to the PV0 is the adhesion to steel of 3,2N/cm

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04863>



4863

PV3

Informação Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04863>