



tesa® 4137

Informação Produto



Fita para emenda parada em poliéster aluminizado

Descrição do produto

A tesa® 4137 é uma fita simples face, com dorso de poliéster aluminizado e adesivo acrílico. Ela se destaca pela excelente resistência ao calor e pela facilidade de desenrolamento

Características

- Alta refletividade tanto para radiação luminosa quanto térmica
- Alta resistência ao cisalhamento
- Alta resistência ao envelhecimento

Aplicação

- Emendas em situações de alta temperatura, incluindo radiação infravermelha
- Emendas de papel de parede revestido de plástico com superfícies em relevo
- Emendas de guias para desenvolvimento de fotos
- Pode ser usada como um sensor para interruptores que detectam proximidade e ópticos
- Reparação e fixação no processo de serigrafia

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PET | • Espessura total | 50 µm |
| • Tipo de adesivo | acrílico | • Cor | prata |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------------|-------|--------------------------|---------|
| • Alongamento até a ruptura | 140 % | • Força de tensionamento | 50 N/cm |
|-----------------------------|-------|--------------------------|---------|

Adesão aos valores

- | | |
|-------|--------|
| • aço | 6 N/cm |
|-------|--------|



tesa[®] 4137

Informação Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04137>