



tesa[®] 7274 Multi Purpose (MP)



Informação Produto

Fita de espuma acrílica dupla-face de 1100 µm

Descrição do produto

tesa[®] ACX^{plus} 7274 MP é uma fita cinzenta de espuma acrílica dupla-face.

Características

- O núcleo de espuma acrílica viscoelástica do tesa[®] ACX^{plus} 7274 MP absorve e dissipa cargas dinâmicas e estáticas.
- Devido a esta formulação única, esta fita dupla-face de espuma acrílica é capaz de compensar os alongamentos térmicos das peças coladas.
- Produto livre de PFAS/PFOS

Aplicação

A família de produtos tesa[®] ACX^{plus} MP é adequada para uma ampla gama de aplicações de colagem multiusos.

Para garantir o melhor desempenho possível, nosso objetivo é compreender completamente a aplicação (incluindo os substratos envolvidos) para fornecer a recomendação correta do produto.

A série tesa[®] ACX^{plus} 7274 MP é especialmente adequada para aplicações de colagem como montagem de emblemas, peças decorativas ou sinalização.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| • Material do suporte | acrílico espumado | • Espessura total | 1100 µm |
| • Tipo de adesivo | acrílico puro | • Cor | cinzento |
| • Tipo de liner protetor | branco | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 200 °C | • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 100 °C |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|

Adesão aos valores

- | | | | |
|--------------------------|---------|---------------------|---------|
| • Alumínio (após 3 dias) | 31 N/cm | • Aço (após 3 dias) | 32 N/cm |
|--------------------------|---------|---------------------|---------|

Informação Adicional

Tenha em atenção que recomendamos a utilização do Promotor de Adesão tesa[®] como pré-tratamento de superfície. Leva a uma melhoria significativa nos níveis de adesão, evita a infiltração de umidade e promove resistência a longo

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=07274>



tesa[®] 7274

Multi Purpose (MP)

Informação Produto

Informação Adicional

prazo contra fatores ambientais agressivos. O Promotor de Adesão tesa[®] que deve ser utilizado dependendo dos substratos e da aplicação. Teremos todo o prazer em aconselhá-lo para encontrar a solução adequada.

Versões de revestimento:

- PV44: Liner fílmico branco - marca

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=07274>