



tesa[®] PRO 74613

Duct Tape

Informação Produto

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | filme PE com filamentos PET | • Espessura total | 175 µm |
| • Tipo de adesivo | borracha sintética | | |

Variedade de produtos

- | | |
|---------------------|--------------|
| • Cores disponibles | cinza, preto |
|---------------------|--------------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| • Alongamento até a ruptura | 14 % | • Remoção livre de resíduos | não |
| • Força de tensionamento | 40 N/cm | • Resistência à abrasão | bom |
| • À prova de água | sim | • Resistência a químicos | médio |
| • Aplicação automática | sim | • Resistência à temperatura | médio |
| • Aplicação manual | sim | • Resistência à umidade | médio |
| • Baixa força de desenrolamento | médio | • Resistência ao envelhecimento (UV) | médio |
| • Core diameter | 3 | • Resistente à água salgada | médio |
| • De fácil remoção | não | • Resistente a óleo e lubrificantes | não |
| • Facilidade de escrever por cima | não | • Resistente ao rasgo | sim |
| • Força adesiva | Forte adesividade | • Superfícies adequadas | Madeira lisa, Azulejos, Maoria dos plásticos, Vidro, Metal |
| • Força de desenrolamento n / cm | 3.5 N/cm | • Tack | muito bom |
| • Hand tearability | bom | • Tensibilidade | 14 % |
| • Isento de solventes | sim | • Trama | 27 count per square inch |
| • Pode-se escrever | não | • Transparência | não |
| • Rasgo em linha reta | bom | • Water resistance | baixo |

Adesão aos valores

- | | | | |
|---------------------------------|----------|-------|--------|
| • Adesão em superfícies rugosas | 5.5 N/cm | • aço | 7 N/cm |
|---------------------------------|----------|-------|--------|



tesa[®] PRO 74613 Duct Tape

Informação Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=74613>