



tesa® 61346

Informação Produto



Fita de papel para fechamento de caixas

Descrição do produto

A tesa® 61346 é uma fita dupla-face branca, composta por um suporte de papel e um adesivo de borracha sintética bem equilibrado.

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- O adesivo oferece alta adesão imediata em materiais de papelão comumente usados e excelente resistência ao cisalhamento
- Suporte de papel reforçado para desempenho confiável de fechamento de caixa
- Revestimento de papel resistente, permitindo uma remoção rápida sem rasgar
- Desenrolamento suave e processabilidade comprovada em aplicadores de fita padrão do mercado
- Feito com papel proveniente de florestas certificadas bem geridas e outras fontes controladas

Aplicação

- Para fechar aplicações de materiais de papel, papelão ou papelão ondulado
- Fita de montagem de uso geral
- Adequado para aplicação automática

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| • Material do suporte | Papel | • Cor | branco |
| • Tipo de adesivo | borracha sintética | • Cor do liner protetor | branco |
| • Tipo de liner protetor | papel glassine | • Espesura do liner protetor | 84 µm |
| • Espesura total | 185 µm | • Gramatura do liner protetor | 102 g/m ² |



tesa® 61346

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--|-----------|
| • Alongamento até a ruptura | 1.7 % | • Resistência ao cisalhamento estático a 40 °C | baixo |
| • Força de tensionamento | 40 N/cm | • Resistência ao deslizamento estático | muito bom |
| • Isento de solventes | sim | • Resistência ao envelhecimento (UV) | baixo |
| • Resistência à umidade | médio | • Tack | bom |

Adesão aos valores

- Aço (inicial) 10 N/cm

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=61346>