



tesa® 4820

Informação Produto



Fita PTFE com adesivo de silicone

Descrição do produto

tesa® 4820 é uma fita PTFE premium de face única com adesivo de silicone. Este produto é uma fita autoadesiva e de alto desempenho para aplicações exigentes, nas quais são necessárias resistência a altas temperaturas, propriedades de liberação muito boas e resistência à abrasão.

Características

- Excelentes propriedades de liberação devido à superfície de PTFE e sua baixa energia de superfície
- Adesivo de silicone especial com propriedades bem equilibradas: Excelente nível de adesão, sem resíduos removíveis, sem vazamento nas bordas
- Superfície lisa com baixo coeficiente de atrito
- Estabilidade mecânica e resistência à abrasão aprimoradas
- Material tensionado para alta resistência à tração
- Excelente resistência à temperatura
- Resistência superior contra produtos químicos e solventes

Aplicação

- Realização de correia para evitar que as bordas de PE recém-extrudadas grudem nos cilindros, laminando tesa® 4820 e tesa® 4830 juntas
- Envolvimento do cilindro na linha de revestimento de extrusão próximo ao furo das tampas
- Propriedades antiaderentes, de alta temperatura e baixo atrito para requisitos de ponta

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------|------------------|
| • Material do suporte | PTFE film | • Espessura total | 100 µm |
| • Tipo de adesivo | silicone | • Cor | azul-translúcido |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------------|----------|-------------------------|-----------|
| • Alongamento até a ruptura | 105 % | • Resistência à abrasão | muito bom |
| • Força de tensionamento | 130 N/cm | | |

Adesão aos valores

- | | |
|-------|----------|
| • aço | 2.5 N/cm |
|-------|----------|

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04820>



tesa[®] 4820

Informação Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04820>