



tesa® 4308

Informação Produto



Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--|--------|
| • Material do suporte | papel ligeiramente crepado | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 % |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Espessura total | 170 µm |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 13 % | • De fácil remoção | sim |
| • Força de tensão | 53 N/cm | • Hand tearability | muito bom |
| • Ancoragem da tinta | muito bom | • Margens pintadas definidas | muito bom |
| • Conformabilidade | bom | | |

Adesão aos valores

- | | |
|-------|--------|
| • aço | 4 N/cm |
|-------|--------|

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=04308>