



tesa® 4370

Informação Produto



Fita adesiva em tecido revestida a polietileno com 8 semanas de resistência aos raios UV

Descrição do produto

Se quer proteger superfícies sensíveis aquando da construção de uma casa ou da realização de outros trabalhos exteriores, a fita adesiva em tecido revestida a polietileno 4370 da tesa® é a sua escolha!

Aplicações

tesa® 4370 - Fita adesiva em tecido revestida a polietileno (8 semanas de resistência aos raios UV)

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | tecido | • Espessura total | 310 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | |
|-------------------|---------|
| • Força de tensão | 60 N/cm |
|-------------------|---------|

Informação Adicional

Recomendação: p.f. realizar um teste sobre a superfície de aplicação antes de utilizar o produto.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04370>