



tesa[®] 4342 Precision Mask

Informação Produto

Para margens pintadas precisas, limpas e lisas



Descrição do produto

A tesa[®] Precision Mask 4342 é uma washi tape fabricada na Alemanha. Combina um suporte de papel liso e um adesivo de acrílico e foi concebida para trabalhos de máscara precisos garantindo linhas de pintura precisas, limpas e lisas. É a solução ideal para trabalhos de pintura e envernizamento exigentes.

Por isso é especialmente adequada para a utilização em pintura arquitetónica, marinha, ferroviária e vários outros campos onde são necessários resultados de qualidade.

O adesivo de acrílico resistente ao envelhecimento tem uma excelente aderência, permite uma utilização no exterior até 3 semanas combinada com uma resistência à temperatura até 150°C / 30 min. para trabalhos de pintura por spray com posterior secagem em forno.

Aplicações

- Garante linhas de pintura precisas, limpas e lisas
- Ideal para aplicações de máscara de 2 tons
- Adequada para utilização com tintas e vernizes à base de água e solventes
- Máscara no exterior até 3 semanas
- Máscara no interior até 2 meses
- Resistência à temperatura até 150°C / 30 min.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | Papel washi | • Espessura total | 85 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 10 % | • Hand tearability | muito bom |
| • Força de tensão | 32 N/cm | • Resistência à temperatura (30 min) | 150 °C |



tesa[®] 4342 Precision Mask

Informação Produto

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 1.5 N/cm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04342>