




tesa[®] CaRes 51445 PV11



Informação Produto

Fita para emendas mono-adesiva, repulpável

Descrição do produto

tesa[®] 51445 é uma fita mono-adesiva para emendas repulpável com protector (liner) preto liso e massa adesiva acrílica modificada solúvel em água.

tesa[®] 51445 caracteriza-se por:

- Elevada resistência ao corte
- Elevada adesividade em papel revestido
- Boa adesividade em papel não revestido
- Baixa espessura de emendas
- Elevada resistência à temperatura
- Suporte imprimível e revestível
- Boa repulpabilidade numa vasta gama de pH (pH3 –pH9)
- Boa resistência ao carbonato de cálcio (CaCO₃)

Cor: Azul

Aplicações

tesa[®] 51445 é indicado para:

- Emendas permanentes manuais de topo a topo
- Utilizar em aplicadores automáticos de emendas de topo a topo

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | papel liso | • Espessura total | 80 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico taquificado
repulpável | • Cor | azul |
| • Tipo de protector (liner) | papel siliconizado
repulpável | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|---------------------------------|---------|---|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 6 % | • Resistência ao deslizamento
estático | muito bom |
| • Força de tensão (transversal) | 30 N/cm | • Tack | médio |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51445>



tesa[®] CaRes 51445 PV11

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51445>