



# tesa® 4304

## Informação Produto



Fita de máscara de papel resistente a altas temperaturas até 163 °C/325 °F

### Descrição do produto

A tesa® 4304 é uma fita de máscara de papel crepe lisa e de cor castanha para aplicações de máscara de pintura de elevada exigência. A massa adesiva de borracha natural proporciona uma elevada adesividade inicial e fixação a várias superfícies, como metal, vidro, borracha e plástico.

### Características

- Suporte de papel liso e sem contacto com os dedos, com excelente adaptação.
- Recomendada para vários ciclos de secagem
- Adesividade segura de tintas e enchimentos no verso, evitando a descamação da tinta.
- Resistência a altas temperaturas até uma cobertura de 163 °C / 325 °F.

### Aplicações

Recomendada para trabalhos de máscara exigentes, especialmente na pintura automóvel, com secagem subsequente em estufa até 163 °C / 325 °F

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                         |                            |                                |        |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------|
| • Material do suporte   | papel ligeiramente crepado | • De base biológica (por peso) | 55 %   |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural           | • Espessura total              | 145 µm |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |         |                                      |           |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 13 %    | • Hand tearability                   | muito bom |
| • Força de tensão       | 43 N/cm | • Resistência à temperatura (60 min) | 163 °C    |
| • De fácil remoção      | sim     |                                      |           |

### Adesividade ao

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 4 N/cm |
|----------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4304

## Informação Produto

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04304>