



tesa[®] 7274 Multi Purpose (MP)



Informação Produto

Fita de espuma acrílica bi-adesiva de 1100 µm

Product Description

tesa[®] ACX^{plus} 7274 MP é uma fita de espuma acrílica bi-adesiva cinzenta.

Características

- O núcleo de espuma acrílica viscoelástica da tesa[®] ACX^{plus} 7274 MP absorve e dissipa as cargas dinâmicas e estáticas.
- Devido a esta formulação única, a fita de espuma acrílica bi-adesiva é capaz de compensar as expansões térmicas das peças coladas.
- Produto isento de PFAS/PFOS

Aplicações

A família de produtos tesa[®] ACX^{plus} MP é adequada para uma vasta gama de aplicações de união multifunções.

Para garantir o mais alto desempenho possível, o nosso objetivo é compreender totalmente a aplicação (incluindo os substratos envolvidos) para indicar a recomendação do produto certo.

A série tesa[®] ACX^{plus} 7274 MP é especialmente adequada para aplicações de união, como a montagem de emblemas, peças decorativas ou sinalização.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

• Material do suporte	acrílico espumado	• Espessura total	1100 µm
• Tipo de massa adesiva	acrílico puro	• Cor	cinzento
• Tipo de protector (liner)	branco		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Resistencia a la temperatura a corto plazo	200 °C	• Resistencia a la temperatura a largo plazo	100 °C
--	--------	--	--------

Adesão aos valores

• Alumínio (após 3 dias)	31 N/cm	• Aço (após 3 dias)	32 N/cm
--------------------------	---------	---------------------	---------

Informação Adicional

Tenha em atenção que recomendamos a utilização do Promotor de adesividade tesa[®] como pré-tratamento de superfícies. Isso resulta numa melhoria significativa nos níveis de adesividade, evita a infiltração de humidade e promove

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=07274>



tesa[®] 7274 Multi Purpose (MP)

Informação Produto

Informação Adicional

a resistência duradoura contra fatores ambientais adversos. O Promotor de adesividade tesa[®] a utilizar depende dos substratos e da aplicação. Teremos o maior prazer em aconselhá-lo para encontrar a solução certa.

Versões do protetor:

- PV44: Protetor fílmico branco – de marca

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=07274>