



tesa[®], tesa[®] Professional 65538PRO Anti-slip Black/Yellow



Informação Produto

A fita adesiva antiderrapante amarela e preta é uma ótima solução de segurança

Product Description

Quer assinalar as zonas perigosas do seu workshop? Então escolha a a fita adesiva antiderrapante amarela e preta 60951 da tesa[®]!

Características

- The strong adhesive mass of acrylate ensures safe footing on the underlying surface.
- The particularly abrasion-resistant and resilient adhesive tape is impervious to chemicals and salt water
- It can be torn by hand and removed again without any difficulties.
- It is certified in accordance with DIN 51130
- The anti slip effect lasts for up to two years with ordinary use.

Aplicações

tesa[®] 60951 - Fita fita adesiva antiderrapante amarela e preta, 15m x 50mm

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

• Material do suporte	PVC film coated with mineral particles	• Cor do protector (liner)	amarelo
• Tipo de massa adesiva	acrílico	• Espessura da fita	720 µm
• Espessura total	900 µm	• Espessura do protector (liner)	180 µm

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	25 %	• Pilhas necessárias	não
• Força de tensão	30 N/cm	• Resistência à abrasão	muito bom
• De fácil remoção	não	• Resistência à humidade	muito bom
• Fácil de escrever por cima	não	• Resistencia a la temperatura a largo plazo	50 °C
• Fluorescente	não	• Resistência a químicos	bom
• Hand tearability	bom	• Resistência ao envelhecimento (UV)	bom
• Indicado para Die-Cuts	sim	• Resistência aos suavizantes	bom
• Pilhas incluídas	não	• Resistente à água	bom

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=NaN>



tesa[®], tesa[®] Professional 65538PRO Anti-slip Black/Yellow

Informação Produto

Adesão aos valores

- aço 5.8 N/cm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=NaN>