



tesa[®] Professional 4169 PV1

Informação Produto

Fita Adesiva Premium para Marcação de Chão

Descrição do produto

tesaflex[®] 4169 PV3 é uma fita de marcação com suporte em PVC e massa adesiva acrílica à base de água. Perfeitamente indicado para aplicações de marcação permanente.

Aplicações

- Marcação de áreas de trabalho, ex: em fábricas e armazéns
- *Linhas guia para veículos sensíveis a marcações, ex: robots de transporte.
- Marcação de lugares de estacionamento e passadiços em escritórios, hospitais, feiras, etc.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | PVC macio | • Espessura total | 180 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 200 % | • Hand tearability | bom |
| • Força de tensão | 30 N/cm | • Resistência à humidade | bom |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 1.8 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa[®] Professional 4169 PV1

Informação Produto

Informação Adicional

As cores de tesaflex[®] 4169 PV3 estão de acordo com o esquema de cores RAL.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04169>