



# tesa<sup>®</sup> 4848 PV1



## Informação Produto

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Aplicações

- |                         |          |                   |       |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte   | filme PE | • Espessura total | 48 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico |                   |       |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |         |                    |     |
|-------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 200 %   | • De fácil remoção | sim |
| • Força de tensão       | 12 N/cm |                    |     |

### Adesão aos valores

- |       |          |
|-------|----------|
| • aço | 0.8 N/cm |
|-------|----------|

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=04848>