



# tesa® 4289

## Informação Produto



Fita de strapping com elevada resistência à tensão

### Descrição do produto

A tesa® 4289 é uma fita de strapping de polipropileno com elevada resistência à tensão e um sistema de massa adesiva de borracha sintética.

### Características

- A tesa® 4289 apresenta uma resistência à tensão muito elevada com baixo alongamento ao mesmo tempo.
- O produto é altamente resistente à abrasão.

### Aplicações

Proteção de superfícies em vidro, agrupamento de tubos de aço pesados, paletização, fecho de bobinas de aço laminado de calibre leve e metais acabados.

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                         |                    |                   |         |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------|
| • Material do suporte   | MOPP               | • Espessura total | 144 µm  |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Cor             | amarelo |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |          |                        |     |
|-------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 35 %     | • Remoção sem resíduos | sim |
| • Força de tensão       | 420 N/cm | • Sem descoloração     | sim |

### Adesividade ao

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 7 N/cm |
|----------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4289

## Informação Produto

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04289>