



tesa[®] 4024 PV4



Informação Produto

Fita universal para fecho de caixas de cartão

Product Description

A tesa[®] 4024 PV 4 baseia-se num suporte de PP revestido com um adesivo acrílico especial de alta aderência à base de água. A aderência bem equilibrada e a elevada resistência ao cisalhamento do adesivo assegura um bom fecho imediatamente após a aplicação.

A tesa[®] 4024 PV 4 tem as seguintes características adicionais:

- Desenrolamento com baixo ruído.
- Excelente resistência ao envelhecimento.
- Pode ser utilizada em todos os desenroladores e máquinas manuais comuns.

Como o produto é isento de cloro e baseia-se apenas em derivados de óleo mineral, a eliminação por tratamento térmico é amiga do ambiente.

O processo de reciclagem de resíduos de cartão não será interrompido, como confirmado pelas principais empresas de reciclagem e fábricas de papel.

Aplicações

Fecho manual e automático de caixas de cartão de peso leve e médio.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PP | • Espessura total | 50 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|-------------------------|--------------------|
| • Alongamento à ruptura | 140 % | • Packaging Weight | Up to 15 kg |
| • Força de tensão | 45 N/cm | • Silent unwinding | sim |
| • Aplicação automática | não | • Transport Information | Temperature 0-70°C |
| • Aplicação manual | sim | | |

Adesão aos valores

- | | |
|-------|----------|
| • aço | 2.5 N/cm |
|-------|----------|



tesa[®] 4024 PV4

Informação Produto

Informação Adicional

A pedido, a tesa[®] 4024 está também disponível como versão do produto PV 5 com um desenrolamento especialmente fácil mas ruidoso.

A versão do produto PV 5 permite a impressão.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04024>