



# tesa® 4330

## Informação Produto



Fita de máscara em papel de elevada performance para pintura com secagem em estufa até 140°

### Product Description

tesa® 4330 é uma fita de máscara em papel liso, flexível e resistente à humidade com elevada força de tensão

### Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Características

- tesa® 4330 is a fine crepe paper masking tape combined with a high adhesion and temperature resistant natural rubber adhesive.
- It is the ideal solution for high demanding automotive paint jobs (water- or solvent based paints) with subsequent oven-drying up to 140°C.
- The natural rubber adhesive provides high tack and high adhesion and to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
- Paint and filler systems adhere excellent to the reverse side avoiding any kind of flaking.
- The fine crepe paper backing has an excellent conformability and enables good cornering.

### Aplicações

Outras aplicações, ex:

- máscara de placas de circuitos antes do plaqueamento
- agrupamento de cabos
- embalagem

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Aplicações

- |                         |                            |                                |        |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------|
| • Material do suporte   | papel ligeiramente crepado | • De base biológica (por peso) | 48 %   |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural           | • Espessura total              | 175 µm |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04330>



# tesa® 4330

## Informação Produto

### Propriedades / Valores de Desempenho

|                         |         |                    |           |
|-------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 12 %    | • De fácil remoção | sim       |
| • Força de tensão       | 42 N/cm | • Hand tearability | muito bom |

### Adesão aos valores

|       |          |
|-------|----------|
| • aço | 4.8 N/cm |
|-------|----------|

### Informação Adicional

Esta fita garante acabamentos de margens precisas devido à sua estrutura lisa. A adesividade de tintas e enchimentos ao lado reverso da fita é excelente.

tesa® 4330 pode ser removida muito facilmente sem deixar resíduos.

tesa® 4330 está também disponível para transformação/produção de die-cuts com protector (liner) em papel (4330 PV1).

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04330>