



# tesa<sup>®</sup> 4156 PV1

## Informação Produto



Fita adesiva especial para montagem de fotolitos

### Descrição do produto

tesa<sup>®</sup> 4156 PV1 é uma fita adesiva especial concebida para máscara de filmes e negativos. A fita está disponível em litho-vermelho (cor 57).

- tesa<sup>®</sup> 4156 PV1 é resistente à luz e ao envelhecimento e é facilmente removida sem partir ou rasgar. Também não deixa resíduos de massa adesiva.
- tesa<sup>®</sup> 4156 PV1 é fácil de aplicar, pois mantém-se plana durante o posicionamento e não encaracola as suas margens.
- tesa<sup>®</sup> 4156 PV1 assegura uma máscara segura com perfeita definição de orlas.
- tesa<sup>®</sup> 4156 PV1 apresenta uma elevada transparência ao olho humano, mesmo sem a utilização de uma mesa de luz. As partes mascaradas permanecem, portanto, invisíveis permitindo o posicionamento exacto da fita.
- Devido às suas propriedades especiais, tesa<sup>®</sup> 4156 PV1, é também indicado para emendas em filme.

\*tesa<sup>®</sup> 4156 PV1 é recomendado para utilização com os desenroladores litográficos tesa<sup>®</sup> 6082 e 6090. Especialmente concebidos para trabalhos litográficos, a lâmina de corte a direito não deixa uma orla serrilhada.

### Aplicações

tesa<sup>®</sup> 4156 PV 1 é uma fita especial concebida para montagem de filmes e negativos.

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- Material do suporte celofane
- Espessura total 60 µm

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04156>