



# tesa<sup>®</sup> 4120 manual

## Informação Produto

Fita adesiva de uso comum para caixas de cartão

### Product Description

Embalamento profissional sem complicações: use a fita adesiva de uso comum para embalagens de cartão 4120 da tesa<sup>®</sup> para fechar as suas encomendas de porte pequeno e médio.

### Características

- The natural rubber adhesive system offers very good adhesive properties to various surfaces and can be removed without leaving behind any residue.
- tesa<sup>®</sup> 4120 tape is ideal for manual sealing equipment, though it can also be used with an automatic sealing machine.
- The tape is convenient to use, and unwinds smoothly, steadily, and quietly.

### Aplicações

tesa<sup>®</sup> 4120 - Fita adesiva de uso comum para caixas de cartão

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Aplicações

- |                         |                  |                   |       |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte   | filme PVC        | • Espessura total | 49 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural |                   |       |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |         |                              |             |
|-------------------------|---------|------------------------------|-------------|
| • Alongamento à ruptura | 75 %    | • Hand tearability           | muito bom   |
| • Força de tensão       | 43 N/cm | • Packaging Weight           | Up to 25 kg |
| • Aplicação automática  | sim     | • Silent unwinding           | sim         |
| • Aplicação manual      | sim     | • Suitable for deep freezing | sim         |

### Adesão aos valores

- |       |        |
|-------|--------|
| • aço | 2 N/cm |
|-------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4120 manual

Informação Produto

**Informação Adicional**

tesa<sup>®</sup> 4120 é facilmente impresso. Cores disponíveis: branco, castanho e transparente

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04120>