



# tesa<sup>®</sup> 4204 PV5

## Informação Produto

Fita de embalagem transparente

### Descrição do produto

As propriedades da massa adesiva permitem uma boa adesividade inicial em todos os tipos de superfícies e asseguram um bom fecho.

A tesa<sup>®</sup> 4204 PV 5 pode ser utilizada em todos os desenroladores de secretária comuns.

### Características

- A estabilidade em termos de desgaste permite longos períodos de armazenamento para as caixas seladas, bem como um comportamento superior no exterior.
- Em comparação com a maioria das outras fitas de acrílico à base de água em PP, a tesa<sup>®</sup> 4204 PV 5 tem uma fixação adesiva melhorada, o que reduz o risco de resíduos de massa adesiva após a remoção.
- Como o produto é isento de cloro e à base apenas de derivados do óleo mineral, a eliminação por tratamento térmico é ecológica.

O processo de reciclagem de resíduos de cartão não será afetado, conforme confirmado pelas principais empresas de reciclagem e fábricas de papel.

### Aplicações

A tesa<sup>®</sup> 4204 PV 5 é recomendada como uma fita de fecho para pequenas caixas, sacos, latas e tambores ou para fixar folhas de plástico.

## Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                         |          |                   |       |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte   | filme PP | • Espessura total | 52 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico |                   |       |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |       |                   |         |
|-------------------------|-------|-------------------|---------|
| • Alongamento à ruptura | 150 % | • Força de tensão | 50 N/cm |
|-------------------------|-------|-------------------|---------|

### Adesividade ao

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 3.2 N/cm |
|----------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4204 PV5

Informação Produto

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04204>