



tesa® Softprint 52017 Steel Master



Informação Produto

Fita de montagem de chapas para chapas de fotopolímero em impressão flexográfica

Descrição do produto

A tesa® Softprint 52017 STM é uma fita de espuma de revestimento duplo, concebida especificamente para a montagem de chapas de fotopolímero com uma espessura de 1,14 mm (0,045") ou 1,70 mm (0,067") na impressão flexográfica de etiquetas. A espuma macia torna-a a solução ideal para a impressão de ecrãs e trabalhos de linhas.

Características

- Espuma altamente compressível, com um comportamento de recuperação superior para uma excelente qualidade de impressão
- Característica de recuperação de longa duração para tiragens prolongadas e de alta velocidade
- Tolerâncias de espessura baixas para uma preparação rápida da impressão e redução de resíduos
- Elevada fixação do lado aberto ao cilindro ou manga de aço para evitar o movimento da chapa
- Elevada fixação à chapa para evitar o levantamento das margens ou o movimento da chapa
- Poder de fixação não crescente para um fácil reposicionamento e, especialmente, para uma fácil desmontagem da chapa e fita
- Estrutura adesiva muito coesa para desmontagem sem resíduos de massa adesiva
- O protetor em PP estruturado impede a formação de bolsas de ar quando a chapa é montada
- A marcação de cor vermelha indica a espuma dura

Aplicações

A tesa® Softprint 52017 STM é uma fita de espuma de revestimento duplo de categoria de 380 µm (15 mil), concebida especificamente para a montagem de chapas de fotopolímero com uma espessura de 1,14 mm (0,045") ou 1,70 mm (0,067") na impressão flexográfica de etiquetas.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| • Material do suporte | Espuma laminada de PE | • Tipo de protetor (liner) | PP |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico modificado | • Espessura total | 430 µm |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|-------|
| • Categoria da espessura | 380 | • Rigidez | macio |
| • Color do logo | vermelho | | |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=52017>



tesa® Softprint 52017 Steel Master

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=52017>