



# tesa<sup>®</sup> 4169

## Informação Produto



### Fita Adesiva Premium para Marcação de Chão

#### Descrição do produto

tesaflex<sup>®</sup> 4169 PV3 é uma fita de marcação com suporte em PVC e massa adesiva acrílica à base de água. Perfeitamente indicado para aplicações de marcação permanente.

#### Aplicações

- Marcação de áreas de trabalho, ex: em fábricas e armazéns
- \*Linhas guia para veículos sensíveis a marcações, ex: robots de transporte.
- Marcação de lugares de estacionamento e passadiços em escritórios, hospitais, feiras, etc.

#### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

#### Construção do produto

- |                         |           |                   |        |
|-------------------------|-----------|-------------------|--------|
| • Material do suporte   | PVC macio | • Espessura total | 187 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico  |                   |        |

#### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| • Força de tensão | 42.5 N/cm |
|-------------------|-----------|



# tesa<sup>®</sup> 4169

## Informação Produto

### Informação Adicional

As cores de tesaflex<sup>®</sup> 4169 PV3 estão de acordo com o esquema de cores RAL.

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04169>