



tesa[®] 4163

Informação Produto



Fita adesiva premium em PVC Macio

Descrição do produto

tesaflex[®] 4163 é uma fita adesiva de formulação especial em PVC Macio, com uma boa flexibilidade do filme. Devido à massa adesiva estável à radiação UV, é perfeitamente indicada para aplicações permanentes.

Aplicações

tesaflex[®] 4163 é universalmente usada e excepcionalmente qualificada para trabalhos gerais, como:

- Instalação
- Reparação
- Marcação
- Emendas
- Agrupamento

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | PVC macio | • Espessura total | 126 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Alongamento à ruptura | 295 % | • Voltagem de ruptura dieléctrica | 7000 V |
| • Força de tensão | 30 N/cm | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 1.8 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa[®] 4163

Informação Produto

Informação Adicional

Está conforme a norma americana de segurança 302. A cor cinzenta é perfeitamente indicada para instalações de tubos água.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04163>