



tesa® 52320 tesaprint



Informação Produto

Fita de montagem de chapas de 200 µm

Descrição do produto

A tesa® 52310 (transparente), a tesa® 52315 (amarelo), a tesa® 52320 (branco) e a tesa® 52325 (rosa claro) são uma gama de fitas para a montagem de chapas tesaprint®, cada uma com uma categoria de espessura diferente.

Todas elas apresentam suporte em PVC e adesivos de borracha e estão equipadas com um liner de PP estruturado, que impede a formação de bolsas de ar durante a montagem das chapas.

Uma vez que o adesivo especialmente concebido não atinge imediatamente o seu nível de aderência definitiva, as chapas podem ser facilmente reposicionadas durante a montagem das chapas. Mais tarde, durante a impressão, consegue-se a aderência definitiva, garantindo-se uma fixação segura das chapas sem levantamento de margens. Após a impressão, os produtos tesaprint® são facilmente removidos sem deixarem resíduos.

Os produtos tesaprint® podem ser utilizados para várias aplicações, por exemplo, na montagem de chapas em mangas compressíveis, montagem de chapas de impressão tipográfica ou montagem de mantas offset a seco.

Aplicações

Montagem de chapas para várias aplicações

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- Material do suporte filme PVC • Tipo de protector (liner) PP
- Tipo de massa adesiva borracha natural

Propriedades / Valores de Desempenho

- Categoria da espessura 200



tesa[®] 52320

tesaprint

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=52320>