



tesa[®] 4662

Informação Produto



Fita em tecido standard

Product Description

tesa[®] 4662 consiste num suporte em tecido PET/algodão com mesh 27 e massa adesiva em borracha natural. tesa[®] 4662 é uma fita auto-adesiva para uma larga gama de aplicações.

Características:

- excelente adesividade mesmo em superfícies rugosas e sujas (ex. tijolos, madeira)
- repelente da água
- conformável
- disponível em 3 cores: preto, branco, prateado

Características

- Excellent adhesion even on rough and dusty surfaces (e.g. brickwork, timber)
- Water repellent
- Conformable
- tesa[®] duct 4662 is a self adhesive tape with typical duct features for a wide range of applications.

Aplicações

- Vedação de tubos e condutas
- União de filmes de construção e protecção
- Fecho de películas de revestimento
- Aplicação em alvenaria e madeira
- Fixação, fecho, embalagem e muito mais!

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| • Material do suporte | tecido laminado com PE | • Espessura total | 230 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Espessura da fita | _NULL µm |



tesa[®] 4662

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	18 %	• Resistência à abrasão	médio
• Força de tensão	30 N/cm	• Resistência à temperatura (30 min)	95 °C
• Hand tearability	bom	• Resistência à temperatura (amovibilidade do alumínio após 30 min de exposição)	95 °C
• Malha (mesh)	27 threads/inch ²	• Resistente à água	médio
• Margens rasgadas direitas	bom		

Adesão aos valores

- aço 4.4 N/cm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04662>