



tesa[®] 60760 PV1



Informação Produto

Fita de marcação de chão

Product Description

tesaflex[®] 60760 é uma fita em PVC resistente, com uma massa adesiva em resina-borracha, que permite uma adesividade em muitas superfícies diferentes. tesaflex[®] 60760 pode cortar-se à mão.

Características

- Color combinations correspond to legally prescribed safety guidelines
- tesa[®]60760 has a flexible backing to cope with curves
- Durable and robust backing for floor marking applications; hand tearable
- Depending on its color, the floor-marking tape can be explicitly used as a warning tape.
- The modified natural rubber adhesive provides good adhesion to various surfaces.
- Thanks to the high degree of flexibility of the backing, it can also be used on rough surfaces and is also suitable for curved applications.

Aplicações

tesaflex[®] 60760 é perfeitamente adequado para marcação e sinalização temporária de qualquer objecto móvel ou estático.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | PVC macio | • Espessura total | 150 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 220 % | • Pilhas incluídas | não |
| • Força de tensão | 33 N/cm | • Pilhas necessárias | não |
| • Indicado para superfícies rugosas | muito bom | | |

Adesão aos valores

- | | |
|-------|--------|
| • aço | 2 N/cm |
|-------|--------|



tesa[®] 60760 PV1

Informação Produto

Informação Adicional

tesaflex[®] 60760 está também disponível no modo de duas cores altamente visíveis, de acordo com as regulamentações de segurança.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60760>